

別紙

紙製ドラム罐使用上ノ注意事項

補給部兵器課

一、本ドラム罐ノ構造ハ昭和十九年六月一日附統普第七二七二號通牒ノ如ク紙ト竹トヲ糊張シ内面ノ耐油膜トシテ外面ハシロ外面ノ耐水膜トシテ一環化富ムヲ用ヒ結構セラレタルモノナルヲ以テ從來ノ鐵ドラムノ概念ヲ以テ取扱フコトハ頗ル危険ナリ

二、本容器最大ノ缺點ハ耐水性不允分ナル點ニアルヲ以テ運搬中及集積格納中降雨ニ曝露シ又ハ溜水ニ浸漬スルコトナキ様注意スルヲ要ス之カ爲通常屋内格納トシ止ムヲ待サルモ覆ヲ用ヒ且枕木ヲ使用スルヲ要ス又使用後口栓ハ堅確ニ緊定スルヲ要ス

三、各接合部ニ使用シアル赤色ノ油密塗料ハ耐アルコイル、ペンゾール性弱キヲ以テ當分ノ間本容器ヘ之等ノ容器トシテ使用スルコトヲ禁ス又夏季炎天ニ曝露スル時ハ副記ノ接着劑融出シ漏洩ヲ生スルヲ以テ注意ヲ要ス

四格納法ハ屋外ニテハ横二段積込内ニテハ縦二段積込トス

五本容器ノ強度ハ相當大ナルモ其ノ本質ハ前記ノ如ク紙ト竹トヲ以テ
構成セラレタルモノナルヲ以テ貨車等ヨリノ卸下ニ際シテハ引イヤ
ムシ口等ヲ必ス使用シ爲シ得ル限り荷重ヲ緩和シ破損ヲ防止スル
ヲ要ス

六本容器ハ常續補給用トシテ製作セラレタルモノニシテ集積用トシテ
ハ不適當ナリ又集積及輸送間ノ點檢ヲ周密ナラシムルヲ要ス

七口栓ノ開閉ニ方リテハ必ス器具ヲ使用シ金槌等ヲ以テ打撃スヘカラ
ス又吸入管ノ挿入ニ方リテハドラム備ノ底部ニ擊突セシメサルコト
ク特ニ注意スルヲ要ス

ハ其ノ他

以上ノ如ク未ダ種々ノ缺點ヲ有スルモ代用容器ノ使命ニ鑑ミ本部ニ
於テモ之カ改良ニ極力努力シアリ使用各部隊ニ於テモ積極的ニ協力
セラレ度